

Safesil Challenge är ett färdigblandat ensileringsmedel för de svåraste utmaningarna

Safesil Challenge är sammansatt för svåra förhållanden såsom riktigt blöta ensilage, ensilage med mycket sporer och/eller jordkontamination. Safesil Challenge har extra motståndskraft mot oönskade bakterier som clostridier, sporer och entero-bakterier.

Genom att gynna ensilerings-processen och motverka oönskade bakterier, sporer, jäst och mögel minimeras torrsubstansförlusterna genom hela i läggningen, utfodringen och ända ut i fodermixen.

Safesil Challenge består av naturliga konserverings-

medel som varken rostar eller fräter på maskinerna. Det är en färdig-blandad luktfri, säker och effektiv lösning.

Safesil Challenge ger ett lönsamt grovfoder med minskade torrsubstansförluster, sparade produktionskostnader och mindre kraftfoderinköp.

Safesil Challenge ger dessutom en bättre hygienisk kvalitet som påverkar djurhälsa, konsumtion och produktion positivt. Hela produktionskedjan är fodersäkrad enligt GMP+.



- ✓ Effektiv under svåra ensilerings-förhållanden
- ✓ Minimerar torrsubstansförlusterna
- ✓ Håller ensilaget kallt
- ✓ Utmärkt hygien och stabilitet vid utfodring
- ✓ Skonsam mot maskinerna



– en säker ensilering
vid svåra förhållanden



PRODUKTDATA | CHALLENGE

FÖRPACKNING	Bulk • 1000 liter IBC container 200 liter fat • 25 liter dunk
ANVÄNDNING	Torrsubstanshalter mellan 15-45%. Till jord- eller gödselkontamination, svåra skördeförhållanden som frost eller sen skörd med lågt sockerinnehåll. Till alla typer av grödor; gräs, klöver, majs och helsädesensilage i alla lagringssystem; plansilos, torn, balar, slangar, korvar och limpor. Ensilaget kan utfodras två veckor efter inläggning men rekommendationen är 6 veckor för att ensileringsprocessen ska vara fullständig.
HÅLLBARHET & LAGRING	2 års hållbarhet från produktionsdatum. Förvara Safesil Challenge med väl tillslutet lock på ett torrt och ventilerat ställe. Förvara inte Safesil Challenge i direkt solljus. Om vätskan fryser återgår den till oskadd lösning om den tinas.
INNEHÅLL	Natriumbensoat (E211) 15 % Kaliumsorbat (E202) 7,5 % Natriumnitrit (E250) 10 % Vatten Densitet: 1,130-1,155 g/cm³

DOSERING	2 liter/ton grönmassa Svåra förhållanden tex regn, frost, jordkontamination: öka doseringen med 1-2 liter/ton grönmassa
KLASSIFICERING	Irriterande, för vidare information se säkerhetsdatablad.
TILLVERKNING	Safesil Challenge är en svenk produkt, tillverkad i Falkenberg.
VARNING	Andas inte in de gaser som naturligt bildas under ensileringsprocessen, de kan vara mycket farliga.



Läs mer på www.safesil.se